

ЛИНИЯ ОКОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ YILMAZ-1 (15-20 ОКОН/ДЕНЬ), 18.540 EUR

Комплект «Yilmaz-1» Турция	
	
	Пила маятниковая KD 305 с диском Ø 300 мм. Цена: 980 eur. ✓ Предназначен для резки ПВХ и алюм. профилей, под углами от -45° до +45° (фиксация стандартных углов нарезки 15°... 90°). Механическая/ручная подача пильного диска и прижимов профиля + диск HM TFN Ø 300 мм. - Тех. характеристики: • напряжение питания 220 В мощность 0.8 кВт 3000 об/мин; • диаметр диска 300 мм габариты 560*450*450 мм; вес 30 кг.
	Сварочный автоматический ТК 503. Цена: 4.800 eur. ✓ Станок предназначен для сварки профиля пвх под углами от 30° до 180° в автоматическом режиме. Контроль температуры (микроконтроллер) и времени + давление прижимов. Высота профиля MAX = 120 мм. Величина сварного шва: 2/0,2 мм. - Тех. характеристики: • напряжение 220В; мощность 1.5 кВт; • пневмозажимы профиля углы сварки 30°... 180°; • температура нагр. элем. до 300°C; давление воздуха: 6...8 Бар; • габариты: 760*860*640 мм вес: 113 кг.
	Импостовый настольный фрезер КМ 212. Цена: 850 eur. ✓ Для обработки торца импостовой планки ПВХ профиля под углом 90°, вал на 1 фрезу с посадочным местом 30 мм. Кулачковый прижим профиля. Ручная подача фрезы (регулир. кольца + глубина фрезеровки). - Тех. характеристики: • напряжение 220 В; мощность 0.8 кВт; 3000 об/мин; • габариты 350*510*420 мм; вес 30 кг.
	Копировальный фрезер портативный FR 222. Цена: 1.100 eur. ✓ Фрезеровка технических отверстий: пазов под ручки, замки и фурнитуру, дренажных каналов, отверстий под петли и шпингалеты в дверных и оконных профилях из ПВХ толщиной до 3 мм и из алюминия толщиной до 1 мм. - Тех. характеристики: • напряжение 220 В; мощность 1.2 кВт скорость вращения фрезы 27000 об/мин; • масса: 28 кг, размер: 600*540*480 мм.
	Углозачистной автоматический станок СА 601. Цена: 6.395 eur. ✓ Углозачистной станок для зачистки сварного шва после сварки конструкций из ПВХ профилей под углом 90° (по плоскости с 2х сторон и внешний на торце). На станок можно поставить 1 фрезу (быстросъемный механизм для замены), автоматическая центровка угла обработки. - Тех. характеристики: • напряжение 3х фаз. 380 В; мощность 3*1.2 кВт; 3000 об/мин; • давление воздуха: 6...8 Бар; • габариты: 980*1440*890 мм вес: 176 кг.
	Автоматический штапикорез СК 412. Цена: 4.415 eur. ✓ Нарезка ПВХ штапика под углом 45°, безцулажная (револьверная) система на 8 типов штапиков. Станок снабжён двумя ЭД с установленными на валах пильными дисками (основные 2*200 мм, подрезные 2*103 мм) позволяющими за один рабочий ход отрезать сразу два штапика + пневмозажимы 4 шт. - Тех. характеристики: • напряжение 3х фаз. 380 В; мощность 1.2 кВт; 3000 об/мин; • давление воздуха: 6...8 Бар; • габариты: 1140*1240*560 мм вес: 125 кг;
Программа просчета ПВХ конструкций. Программа, написанная в Visual Basic на базе Excel – просчитывает расходные материалы (размеры для сборки с учетом всех допусков по ГОСТу) и себестоимость конструкции (с учетом цен на расходные материалы). · В базе 193 варианта (треугольники, трапеции и т.д.) из которых можно изготовить и просчитать любую конструкцию.	