- станки для окон из ПВХ и алюминия
- листогибы
- расходные материалы
БизнесУниверсал

Компания «БизнесУниверсал»
450027, Уфа, ул. Трамвайная, 5А
Тел.: +7(347)257-92-02
Моб.: +7(917)441-05-67 WhatsApp, Viber, Telegram
ufabssi.ru, ozgencufa.ru

ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЮБЫХ ПВХ КОНСТРУКЦИЙ (до 10-15 окон в день).
СТОИМОСТЬ: 86.000 РУБ.

Комплект «Минимум»

Станок сварочный поворотный РС-1. Цена: 33.000 руб.
- Станок предназначен для сварки ПВХ-профиля под углами от 30º до 180º.
- В комплект входит: станина + паяльник + блок управления за температурой (микроконтроллер) + соед. провода.
- Тех. характеристики: сварные углы от 30º до 180º; • напряжение питания 220 В; • мощность 1050 Вт.
- Производство - Россия.

Станок фрезерный комбинированный РКФ-1. Цена: 49.500 руб.
- Станок служит для фрезерования торца импоста (любой угол), а также для зачистки сварочных швов на торце створки или рамы.
- Тех. характеристики: напряжение питания 220 В; мощность 1100 Вт; 3000 об./мин.; вал Ø30мм, вращение правое (по час. стрелке).
- Производство - Россия.

Стамеска для зачистки сварочного шва. Цена: 3500 руб. (~~4000 руб.~~)
- Стамеска предназначена для зачистки углов сварочных швов ПВХ профилей по плоскости. Каркас из алюминия, эргономичный дизайн. Производство - Турция.
- Тех. характеристики: габариты 390х350х100 мм; вес 250 г.

Программа для расчета ПВХ конструкций.
Программа, написанная в Visual Basic на базе Excel – просчитывает расходные материалы (размеры для сборки с учетом всех допусков по ГОСТу) и себестоимость конструкции (с учетом Ваших цен на расх. мат.).
· В базе 193 варианта (треугольники, трапеции и т.д.) из которых можно изготовить и просчитать любую конструкцию.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЮБЫХ ПВХ КОНСТРУКЦИЙ (до 10-15 окон в день).
СТОИМОСТЬ: 86.500 РУБ.

Линия «Старт»

Станок сварочный ручной РС-2м. Цена: 33.500 руб.
- предназначен для сварки ПВХ-профиля под углом 90º. Кулачковые прижимы профиля. Микроконтроллер на станке обеспечивает поддержание температуры утюга от 0°С до 340°С (звуковая и световая индикация готовности профиля к сварке). Производство - Китай.
- Тех. характеристики: • сварные углы 90º; - напряжение питания 220 В; - мощность 1500 Вт.

Станок фрезерный комбинированный РКФ-1. Цена: 49.500 руб.
- служит для фрезерования торца импоста (любой угол), а также для зачистки сварочных швов на торце створки или рамы.
- Тех. характеристики: напряжение питания 220 В; мощность 1100 Вт; 3000 об./мин.; вал Ø30мм, вращение правое (по час. стрелке).
- Производство - Россия.

Стамеска для зачистки сварочного шва. Цена: 3.500 руб. (~~4000 руб.~~)
- для зачистки углов сварочных швов ПВХ профилей по плоскости. Каркас из алюминия, эргономичный дизайн. Производство - Турция.
- Тех. характеристики: • габариты 390х350х100 мм; • вес 250 г.

Программа для расчета ПВХ конструкций.
Программа, написанная в Visual Basic на базе Excel – просчитывает расходные материалы (размеры для сборки с учетом всех допусков по ГОСТу) и себестоимость конструкции (с учетом Ваших цен на расх. мат.).
· В базе 193 варианта (треугольники, трапеции и т.д.) из которых можно изготовить и просчитать любую конструкцию.

В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ (ИЛИ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ОТГРУЗКИ 20-25 ДНЕЙ).

- станки для окон из ПВХ и алюминия
- листогибы
- расходные материалы

БизнесУниверсал

Компания «БизнесУниверсал»
450027, Уфа, ул. Трамвайная, 5А
Тел.: +7(347)257-92-02
Моб.: +7(917)441-05-67 WhatsApp, Viber, Telegram
ufabssi.ru, ozgencufa.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЮБЫХ ПВХ КОНСТРУКЦИЙ (10… 15 окон в смену).
СТОИМОСТЬ: 117.900 РУБ.

Комплект «Стандарт 1»

Станок отрезной «Калибр» ПТЭ-1800/255. Цена: 16.900 руб.

- Предназначен для резки ПВХ-профиля, штапика, дист. рамки под углами от 0^0 до 180^0.
- Тех. характеристики:
  - напряжение питания 220В;
  - потребляемая мощность 1800Вт;
  - диаметр диска 255мм;
  - габариты 530х466х532мм;
  - вес 14 кг.

Станок сварочный поворотный РС-1. Цена: 33.000 руб.

- Станок предназначен для сварки ПВХ-профиля под углами от 40^0 до 180^0.
- В комплект входит: станина + паяльник + блок управления за температурой (микроконтроллер) + соед. провода.
- Тех. характеристики:
  - напряжение питания 220В;
  - потребляемая мощность 1050 Вт;
  - габариты 350х550х185мм;
  - вес 20кг.

Станок фрезерный комбинированный РКФ-1. Цена: 49.500 руб.

- Станок служит для фрезерования торца импоста (любой угол), а также для зачистки сварочных швов на торце створки или рамы.
- Тех. характеристики:
  - обработка торца импоста (любой угол) и сварного шва створки (или рамы);
  - напряжение питания 220 В;
  - потребляемая мощность 1100 Вт;
  - 3000 обр/мин; вал Ø30мм, вращение правое (по час. стрелке);
  - габариты 400х550х400 мм;
  - вес 45 кг.

Обработка сварного шва по плоскости NK-06. Цена: 11.000 руб.

- Предназначен для зачистки сварочного шва. Зачистка производится вращающейся фрезой + регулировка глубины обработки.
- Тех. характеристики:
  - напряжение питания: 220 В (50 Гц);
  - размеры: 300 х 250 х 170 мм;
  - вес: 1,5 кг.

Обработка створки SMART II. Цена: 7.500 руб.

- Ручное электрическое приспособление для зачистки сварного шва торца створки.
- Тех. характеристики: • напряжение 220В; мощность 350 Вт, пальчиковая фреза.

Программа для расчета ПВХ конструкций.

Программа, написанная в Visual Basic на базе Excel – просчитывает расходные материалы (размеры для сборки с учетом всех допусков по ГОСТу) и себестоимость конструкции (с учетом Ваших цен на расх. мат.).
· В базе 193 варианта (треугольники, трапеции и т.д.) из которых можно изготовить и просчитать любую конструкцию.

В наличии на складе (или срок изготовления и отгрузки 20-25 дней).

- станки для окон из ПВХ и алюминия
- листогибы
- расходные материалы

БизнесУниверсал

Компания «БизнесУниверсал»
450027, Уфа, ул. Трамвайная, 5А
Тел.: +7(347)257-92-02
Моб.: +7(917)441-05-67 WhatsApp, Viber, Telegram
ufabssi.ru, ozgencufa.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЮБЫХ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ (15… 20 ОКОН В СМЕНУ), 167.500 РУБ.

Комплект «Стандарт 2»

Станок отрезной «Калибр 255 мм». Цена: 16.900 руб.

- Предназначен для резки ПВХ-профиля, штапика, дист. рамки под углами от 0^0 до 180^0.
- Тех. характеристики:
  • напряжение питания 220В; • потребляемая мощность 1500Вт;
  • диаметр диска 255мм;
  • габариты 530х476х532мм; • вес 11 кг.

Станок сварочный поворотный РС-1. Цена: 33.000 руб.

- Станок предназначен для сварки ПВХ-профиля под углами от 40^0 до 180^0.
- В комплект входит: станина + паяльник + блок управления за температурой (микроконтроллер) + соед. провода.
- Тех. характеристики: • напряжение питания 220 В; • потребляемая мощность 1050 Вт;
  • габариты 350х550х185мм; • вес 20кг

Станок фрезерный комбинированный РКФ-1. Цена: 49.500 руб.

- Станок служит для фрезерования торца импостовой планки ПВХ профиля под контур геометрии профиля рамы или створки, а также для обработки сварочного шва створки. В комплекте поставки оснастка для установки фрез (створочных или импостовых) с посадочным местом 30 мм.
- Тех. характеристики: • напряжение питания 220 В; • потребляемая мощность 1100 Вт;
  • 3000 обр/мин; вал Ø30мм, вращение правое (по час. стрелке);
  • габариты 400х550х400 мм; • вес 33 кг

Обработка сварного шва по плоскости NK-06. Цена: 11.000 руб.

- Предназначен для зачистки сварочного шва. Зачистка производится вращающейся фрезой + регулировка глубины обработки.
- Тех. характеристики: • напряжение питания: 220 В (50 Гц);
  • размеры: 300 х 250 х 170 мм; • вес: 1,5 кг.

Обработка створки SMART II. Цена: 7.500 руб.

- Ручное электрическое приспособление для зачистки сварного шва торца створки.
- Тех. характеристики: • напряжение 220В; мощность 350 Вт, пальчиковая фреза.

Фреза импостовая для ПВХ профиля (KBE 58 мм). Цена: 20.600 руб.

- Фреза для обработки импостовой планки высотой 58 мм профильных систем: KBE, Exprof,, "Novotex", "KRAUSS", GRAIN, Plafen и их аналоги. Устанавливается на фрезерный импостово/створочный станок (посадка 30 мм). - направление вращения - "правое", т.е. "часовой стрелке".

Станок для резки армирующего профиля. Цена: 20.500 руб.

- Станок (пила) для резки армирующего металлического профиля под различными углами при изготовлении оконных и дверных конструкций из профиля ПВХ. Диск по металлу 355 мм./400мм
- Тех. характеристики: • напряжение 220В; мощность 2200 Вт.

Стеклорез-рейсмус («быстрорез»). Цена: 8.500 руб.

- Предназначен для быстрой и удобной резки стекла.
- Устройство имеет линейку с режущим элементом (под давлением масла), ролики.

Программа для расчета ПВХ конструкций.

Программа, написанная в Visual Basic на базе Excel – просчитывает расходные материалы (размеры для сборки с учетом всех допусков по ГОСТу) и себестоимость конструкции (с учетом Ваших цен на расх. мат.).
· В базе 193 варианта (треугольники, трапеции и т.д.) из которых можно изготовить и просчитать любую конструкцию.

В наличии на складе (или срок изготовления и отгрузки 20-25 дней).

- станки для окон из ПВХ и алюминия
- листогибы
- расходные материалы

БизнесУниверсал

Компания «БизнесУниверсал»
450027, Уфа, ул. Трамвайная, 5А
Тел.: +7(347)257-92-02
Моб.: +7(917)441-05-67 WhatsApp, Viber, Telegram
ufabssi.ru, ozgencufa.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОКОН ПВХ И СТЕКЛОПАКЕТОВ (ДО 25 ОКОН В СМЕНУ), 234.500 РУБ.

Комплект «Расширенный»

Пила PPVH 305. Цена: 31.900 руб.

- Предназначен для резки ПВХ-профиля, штапика, дист. рамки под углами от 0^0 до 180^0.
- Тех. характеристики:
  • напряжение питания 220В; потребляемая мощность 2100Вт;
  • диаметр диска 300 мм; габариты 530х476х532мм; вес 15 кг.

Станок сварочный полуавтомат РС-3. Цена: 85.000 руб.

- Станок предназначен для сварки профиля пвх под углами от 40^0 до 180^0.
Сварка в полуавтоматическом режиме с контролем температуры (микроконтроллер) и величины сварочного шва.
- Тех. характеристики: • напряжение питания 220В; мощность 1000Вт.

Станок фрезерный комбинированный РКФ-1. Цена: 49.500 руб.

- Станок служит для фрезерования торца импостовой планки ПВХ профиля, а также для обработки сварочного шва створки. В комплекте поставки оснастка для любых фрез (импостовых или створочных) с посадочным местом 30 мм.
- Тех. характеристики: • напряжение питания 220 В; потребляемая мощность 1100 Вт; 3000 обр/мин; вал Ø30мм, вращение правое (по час. стрелке); габариты 400х550х400 мм; вес 33 кг.

Обработка сварного шва по плоскости NK-06. Цена: 11.000 руб.

- Предназначен для зачистки сварочного шва. Зачистка производится вращающейся фрезой + регулировка глубины обработки.
Тех. характеристики:
• напряжение питания: 220 В (50 Гц); • размеры: 300 х 250 х 170 мм; • вес: 1,5 кг.

Станок нарезки армирующего профиля ARM 305. Цена: 20.500 руб.

- Станок (пила) для резки армировки под различными углами при изготовлении оконных и дверных конструкций из профиля ПВХ. Диск по металлу 355 мм.
- Тех. характеристики: • напряжение 220В; мощность 2200 Вт.

Обработка створки SMART II. Цена: 7.500 руб.

- Ручное электрическое приспособление для зачистки сварного шва торца створки.
- Тех. характеристики: • напряжение 220В; мощность 350 Вт, пальчиковая фреза.

Фреза импостовая (KBE 58 мм и аналоги). Цена: 20.600 руб.

- Фреза для обработки импостовой планки высотой 58 мм профильных систем: KBE, Exprof,, "Novotex", "KRAUSS", GRAIN и их аналоги.

Стеклорез-рейсмус («быстрорез»). Цена: 8.500 руб.

- Предназначен для быстрой и удобной резки стекла.
- Устройство имеет линейку с режущим элементом (под давлением масла), ролики.

Программа для расчета ПВХ конструкций.

Программа, написанная в Visual Basic на базе Excel – просчитывает расходные материалы (размеры для сборки с учетом всех допусков по ГОСТу) и себестоимость конструкции (с учетом Ваших цен на расх. мат.).
· В базе 193 варианта (треугольники, трапеции и т.д.) из которых можно изготовить и просчитать любую конструкцию.

В наличии на складе (или срок изготовления и отгрузки 20-25 дней).