



Компания «БизнесУниверсал»
 450027, Уфа, ул. Трамвайная, 5А
 +7(347) 257-92-02
 +7(917) 441-05-67 WhatsApp, Viber, Telegram
ufabssi.ru, ozgencufa.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЮБЫХ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ (15... 20 ОКОН В СМЕНУ), 78630 РУБ. (85130 руб.)

	<p align="center">Станок сварочный поворотный РС-1. Цена: 23500 руб. (24500 руб.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Станок предназначен для сварки ПВХ-профиля под углами от 40° до 180°. - В комплект входит: станина + паяльник + блок управления за температурой + соед. провода. - Тех. характеристики: <ul style="list-style-type: none"> • напряжение питания 220 В; • потребляемая мощность 1050 Вт; • габариты 350x550x185мм; • вес 20кг
	<p align="center">Станок фрезерный комбинированный РКФ-1. Цена: 32500 руб. (35000 руб.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Станок служит для фрезерования торца импостовой планки ПВХ профиля под контур геометрии профиля рамы или створки, а также для обработки сварочного шва створки. В комплекте поставки оснастка для установки фрез (створочных или импостовых) с посадочным местом 30 мм. - Тех. характеристики: <ul style="list-style-type: none"> • напряжение питания 220 В; • потребляемая мощность 1100 Вт; • 3000 обр/мин; • габариты 400x550x400 мм; • вес 33 кг
	<p align="center">Обработка сварного шва по плоскости НК-06. Цена: 7500 руб.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предназначен для зачистки сварочного шва. Зачистка производится вращающейся фрезой + регулировка глубины обработки. Тех. характеристики: <ul style="list-style-type: none"> • напряжение питания: 220 В (50 Гц); • размеры: 300 x 250 x 170 мм; • вес: 1,5 кг.
	<p align="center">Ручная электрическая машинка зачистки створки Smart II. Цена = 7500 руб.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обработка внешнего сварочного шва створки (рамы) под фурнитуру. Каркас литой из алюминия, вращение фрезы от электродвигателя. Регулируемая глубина обработки. Технические параметры: <ul style="list-style-type: none"> • регулировка глубины обработки сварочного шва, фреза пальчиковая сменная; • мощность 350 Вт, питание 220 В; • размеры: 200 x 70 x 70 мм, вес 1.7 кг.
	<p align="center">Стеклорез-рейсмус («быстрорез»). Цена: 7630 руб. (85 €)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предназначен для быстрой и удобной резки стекла. - Устройство имеет линейку с режущим элементом (под давлением масла), ролики. <ul style="list-style-type: none"> • длина 1200 мм.
	<p align="center">Кондуктор для отверстий под ручки фурнитуры. Цена: 0 руб. (3000 руб.)</p> <p>Приспособление для сверления по готовому шаблону 3-х отверстий для крепления ручки. Кондуктор прикладывается на профиль створки, зажимается, и по готовым отверстиям с помощью дрели или шуруповерта, сверлятся отверстия.</p>
<p align="center">Программы для расчета ПВХ конструкций.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. Программа, написанная в Visual Basic на базе Excel – просчитывает расходные материалы (размеры для сборки с учетом всех допусков по ГОСТу) и себестоимость конструкции (с учетом Ваших цен на расх. мат.). В базе 99 конструкций (треугольники, трапеции и т.д.). - 2. Программа предназначена для автоматизации деятельности компаний, производящих и/или продающих ПВХ окна. А именно для расчета стоимости заказов и формирования производственной документации прямоугольных конструкций. Программа написана на базе 1С версии 7.7 и выше (база 1С поставляется в комплекте). <p align="center">В наличии на складе (или срок изготовления и отгрузки 10-15 дней).</p>	