

TK 503

PVC Tek Köşe Kaynak Makinesi

Single Corner PVC Welding Machine

Сварочный станок для одного угла ПВХ



OPSİYONEL AKSESUARLAR

- 165 mm kaynak yüksekliğine göre makine
- Özel kaynak kalıpları

OPTIONAL ACCESSORIES

- Machine according to the profile height of 165 mm
- Special welding molds

ОПЦИОННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Станок в соответствии с высотой сварки 165 см
- Специальные сварочные формы



PVC profillerinin 30°-180° aralığında köşelerinin eritilerek birleştirilmeleri amacıyla kullanılır.
This machine is ideal for the single corner welding of PVC profiles between 30°- 180°.
Применяется для соединения углов ПВХ профилей путем расплавления под углом 30°-180°.

TK 503

- 30°-180° açı aralığında tüm açılarda hassas kaynak yapabilme
- Eritme ve yapıştırma zamanı ile kaynak basıncı gibi tüm parametreler bağımsız olarak ayarlanabilmektedir
- Kaynak işlemini otomatik olarak başlatma ve bitirme özelliği
- Elektronik termostat sayesinde 0°- 300°C arasında ısıyı ayarlama özelliği
- Plakaların temizlenmesi ve Teflon'un çok kolay ve hızlı değiştirilmesi özelliği ile kullanıcı dostudur
- Standart (2 mm) veya sıfır (0.2 mm) kaynak kalınlığına göre pratik manuel ayarlama
- Her iki yönde yüksekliği ayarlanabilir profil destek kolları standart olarak verilmektedir.
- Ayak pedali ile profilleri ayrı ayrı sabitleme özelliği
- Pratik kaynak kalıbı değiştirme sistemi ile zaman kaybı önlenir
- Portatif makine sehpası
- Возможность точной сварки под любыми углами в диапазоне 30°-180°
- Все параметры, такие как время плавки и склеивания, давление сварки могут регулироваться независимо друг от друга
- Автоматическое начало и окончание сварочной процедуры
- Регулировка температуры от 0° до 300°C благодаря электронному термостату
- Благодаря опорным рычагам профиля длинные профили свариваются без затруднений
- Простота в применении благодаря очистке пластин и очень простой и быстрой смене тefлона
- Практичная ручная регуляция в зависимости от толщины шва: стандартная (2 мм) или нулевая (0,2 мм)
- Опорные рычаги профиля поставляются стандартно в обе стороны
- Отдельная фиксация профиля посредством ножной педали
- Практичная система замены сварочной формы предупреждает потерю времени
- Портативная столешница станка

Teknik Özellikler Technical Features Спецификации					
TK 503	1.5 kw ~1 230 V 50-60 Hz	Max:130 mm $\alpha:30^{\circ}-180^{\circ}$	6-8 Bar 20 Lt./dak. Lt./min.	59x70x 74 cm	115 kg 128 kg

